

eldes

# AUTOMATINIŲ VARTŲ VALDIKLIS ESIM320-4G



Automobilių stovėjimo  
aikštelių valdymas



Nuotolinis „pakibusio“  
serverio perkrovimas



Apšvietimo, laistymo,  
šildymo ir kitų el.  
prietaisų valdymas



Privačių objektų vartų  
valdymas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Administratorių kiekis	iki 5
Vartotojų bazės talpa	iki 2000
Maitinimo įtampa	10-24V 50Hz/ 60Hz ~ 500mA maks. / 10-24V $\square$ 500mA maks.
SIM kortelės tipas	Nano-SIM
Vartojama srovė budėjimo režime (be papildomai prijungtų įrenginių)	iki 50mA
ESIM320-4G G1	4G(LTE) (28)700/(20)800/(18,19,26,5)850/(8)900/ (4)1700/(3)1800/(2)1900/ (1)2100/(7)2600 MHz; 3G (UMTS)- (5)850/(8)900/(2)1900/(1)2100 MHz; 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz
ESIM320-4G Q	4G(LTE) (28)700/(20)800/(8)900/ (3)1800/(1)2100/(7)2600 MHz; 3G (UMTS)- (8)900/ (1)2100 MHz; 2G (GSM) - 850/900/1800/1900 MHz
Išėjimų skaičius	3
Išėjimų skaičius	2
Išėjimų tipas	Relė
Maksimalios komutuojamos išėjimų reikšmės	24V 50Hz/ 60Hz ~ 0,5A / 24V $\square$ 1A
Įvykių sąrašo talpa	iki 1000 įrašų
Gaminio matmenys	87×107×29 mm
Darbo temperatūros diapazonas	-20...+55 °C
Drėgmė	0-90% RH @ 0... +40°C (0-90% RH @ +32... +104°F) (be kondensavimo)

Daugiau informacijos: [www.eldesalarms.com](http://www.eldesalarms.com)